OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 417DFE21-89A2-46C4-98ED-920319D77A88

FORDON

MÄRKE: Ford
MODELL: Explorer - 79 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 23 045 km
VIN: WF0RPCEF6RRD01124
DATUM OCH TID:
2026-10-07 07:36

UTFÖRT AV: Brandt Bil AB - Lidköping

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)


97,9 %

ENERGI 77kWh | 79kWh

WLTP-RÄCKVIDD 554km | 566km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BRANDT

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED BY AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	82,2kWh	77,3kWh	74,5kWh
Ny:	84,0kWh	79,0kWh	76,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	494-554km	401km	366km
Ny:	505-566km	410km	374km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	07:36:09
FLASH Test startat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	78%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	99%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	9,1°C	10,1°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,970V	3,980V	10mV	✓
Packspänning	381,9V			
Medelström	−3,8A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.978	3.979	3.978	3.979	3.978	3.978	3.979	3.979	3.978	3.978	3.977	3.978	3.977	3.977	3.978	3.979	3.978	3.977	3.977	3.976
21 - 40	3.975	3.977	3.978	3.978	3.979	3.979	3.978	3.979	3.979	3.979	3.978	3.980	3.978	3.978	3.978	3.979	3.977	3.978	3.979	3.979
41 - 60	3.978	3.978	3.978	3.979	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.979	3.978	3.979	3.978	3.978	3.978	3.977	3.978	3.979
61 - 80	3.978	3.979	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.979	3.979	3.979	3.978	3.979	3.978	3.979	3.979	3.979
81 - 96	3.978	3.978	3.976	3.978	3.978	3.970	3.978	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.978	3.979	3.979	3.980				



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

417DFE21-89A2-46C4-98ED-920319D77A88